


VÝKRES VÝSTUŽE ZÁKLADOVEJ DOSKY, SPODNÝ POVRCH



POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA ZAKLADANIA STAVBY

ZVARANÉ SIETE DO BETÓNU Z REBROVANEJ OCELE  
KY 50- Ø8/ 150mm/150mm, ROZMNER SIETE 2,0m X 3,0m, HMOTNOST' 5,40 Kg/m2,  
STYKOVANIE SIETE MIN. 300mm

- POUŽITÉ MATERIÁLY
- BETÓN ZÁKLADOVEJ DOSKY
  - C30/37- XD2, XF4(SK)- CL0,4- Dmax16-S3
  - BETÓNÁRSKA VÝSTUŽ
  - B500B
  - ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP
  - PO VRSTVÁCH ZO ZEMINY G3
  - OCEĽ
  - TRIEDA ZHOTOVENIE PODĽA STN 1090-2: XC2
  - GEOMETRICKÉ TOLERANCIE PODĽA STN EN ISO 13920
  - ZVARY PREVIESŤ PODĽA STN EN ISO 3834-3

VÝKAZ BETÓNÁRSKEJ VÝSTUŽE

Položka	Φ [mm]	Dĺžka [m]	ks	Dĺžka spolu spolu			
				Φ 8	Φ 10	Φ 12	Φ 16
1	8	0,990	72	71,28			
2	8	0,975	72	70,20			
Spolu			m	141,5	0,0	0,0	0,0
			kg/m	0,394	0,616	0,888	1,578
			kg	55,7	0,0	0,0	0,0
			kg	55,7			

VÝKAZ VÝSTUŽE ZVÁRANÝCH SIETÍ

Položka	Typ	Počet [ks]	Šírka [m]	Dĺžka [m]	Plocha [m <sup>2</sup> ]
1	KY50	6	2,00	3,00	36,00
2	KY50	9	2,20	2,00	39,60
Plocha				[m <sup>2</sup> ]	75,60
Špecifická hmotnosť				[kg/m <sup>2</sup> ]	5,40
Hmotnosť				[kg]	408,24
Celková hmotnosť [kg]					408,24

SKLADBY KONŠTRUKCIÍ

- K1 - SPEVNENÁ PLOCHA POD PRÍSTREŠKOM
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA
  - CEMENTOVÁ MALTA
  - ŽLB ZÁKLADOVÁ DOSKA
  - ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP
  - SPOLU

±0,000 ÚROVEŇ NAVRHOVANEJ PODLAHY NA 1.NP

S	
SADA č.	

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	INC. PINTÉR ZOLTÁN, autorizovaný architekt 1545AA
VYPRACOVAL	TIBOR BORÁROS, dipl. stavebný inžinier
DÁTUM	10/2019
INVESTOR	OBEC VODERADY, VODERADY, č. 262, PSČ 919 42
MIESTO STAVBY	k.ú. VODERADY, č.p. 1122/27
NÁZOV	CHRAMENÉ ÚLOŽISKÁ PRE PARKOVANIE BICYKLOV_A
ČASŤ	ARCHITEKTÚRA SO 01 – ÚLOŽISKO BICYKLOV_A
OBSAH	VÝSTUŽ ZÁKLADOVEJ DOSKY, SPODNÝ POVRCH

SADA č.	
MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
1:40	A 04